

Codice: **TKC24GSMPLUS**

Categoria: Antifurto AMC

Catteristiche: Kit Composto da:
Centrale 8/24 ing 4 Parziali
Uscita Sirene Interna Esterna dedicata
invio messaggi vocali con GSM compresa
Supporta espansione: Radio - Filare - Uscite OC
Tastiera LCD due righe 16 caratteri a sintesi Vocale
Alimentatore 12Vcc 2,5A



Codice: **TKMX19**

Categoria: Antifurto AMC

Catteristiche: Sensore Volumetrico MW/IR
Portata: 7-15m - Copertura 100° - Memoria Allarme
Durata Allarme 4 Sec - Led Walk Test
Antistrisciamento - Tamper - contaimpuls
Relè uscita stato solido - Protezione RFI 30V/m
Compensazione termica - Freq. Microonda 10,5Ghz
Resistenze EOL integrate
Alim. 12Vcc - Cover in ABS



Codice: **TKIS16**

Categoria: Antifurto AMC

Catteristiche: Sensore Volumetrico IR
Portata: 18m - Copertura 100° - Memoria Allarme
Durata Allarme 4 Sec - Led Walk Test
Antistrisciamento - Tamper - contaimpuls
Relè uscita stato solido - Protezione RFI 30V/m
Compensazione termica - dispositivo DMS
Alim. 12Vcc - Cover in ABS



Codice: **TKMX17/P**

Categoria: Antifurto AMC

Catteristiche: Sensore Volumetrico MW/IR
Portata: 14m - Copertura 100° - Memoria Allarme
Durata Allarme 4 Sec - Led Walk Test
Antistrisciamento - Tamper - contaimpuls
Relè uscita stato solido - Protezione RFI 30V/m
Compensazione termica - Freq. Microonda 10,5Ghz
Alim. 12Vcc - Cover in ABS
PET IMMUNITY



Codice: **TKMX20ES**

Categoria: Antifurto AMC

Catteristiche: Sensore Volumetrico da Esterno MW/IR
Portata: Max 15m - Min 0,5m
Regolazione: orizzontale +/-45° verticale +/- 30°
Sensibilità regolabile - relè uscita temporizzato
Regolazione tempo di allarme 50 ms-1 sec
Antistrisciamento - Tamper - contaimpuls
Alim. 12Vcc - Cover in ABS
Gradi di protezione IP65



Codice: **TKMX20**

Categoria: Antifurto AMC

Catteristiche: Sensore Volumetrico MW/IR
Portata: 15m - Copertura 100° - Memoria Allarme
Durata Allarme 2 Sec - Led Walk Test
Antistrisciamento - Tamper - contaimpuls
Relè uscita stato solido - Protezione RFI 20V/m
Antimascheramento - Freq. Microonda 10,5Ghz
Alim. 12Vcc - Cover in ABS



Codice: **TKIF15M**

Categoria: Antifurto AMC

Catteristiche: Sensore a tendina IR
Portata: 6m - Copertura 90° - Memoria Allarme
Durata Allarme 4 Sec - Led Walk Test
Antistrisciamento - Tamper - contaimpuls
Relè uscita 100mVA-40V - Protezione RFI 10V/m
Compensazione termica - Assorbimento 25mA
Alim. 12Vcc - Cover in ABS



Codice: **TKKRLCD**

Categoria: Antifurto AMC

Catteristiche: Tastiera LCD Retroilluminata
16 Caratteri per 2 Righe + 3 led segnalazione
Compatibile con Centrali serie S - serie GSM/PLUS
Dimensione: 120x140x35mm



Codice: **TKKFUN**

Categoria: Antifurto AMC

Catteristiche: Tastiera LCD Retroilluminata
16 Caratteri per 2 Righe + 3 led segnalazione
compreso lettore di prossimità
Compatibile con Centrali serie S - serie GSM/PLUS
Blocco Tasti - regolazione luminosità
Dimensione: 125x145x40mm



Codice: **TKINSCA**

Categoria: Antifurto AMC

Catteristiche: Inseritore remoto microprocessore
per chiavi con eeprom programmabile



Codice: **TKKEY**

Categoria: Antifurto AMC

Catteristiche: Chiave con eeprom autoprogrammabile per centrale
serie S e C



Codice: **TKSE8**

Categoria: Antifurto AMC

Catteristiche: Scheda Espansione Ingressi
Compatibile con centrali serie S - serie GSM/ PLUS
Collegamento trami bus seriale rs485
8 ingressi configurabile N.C. o doppio bilanciamento
dimensione: 65x65mm



Codice: **TKSE3**

Categoria: Antifurto AMC

Catteristiche: Scheda Espansione Uscite
Compatibile con centrali serie S - serie GSM/ PLUS
Collegamento trami bus seriale rs485
3 uscite open collector configurabile liberamente
dimensione: 65x65mm



Codice: **TKVOXOUT**

Categoria: Antifurto AMC

Catteristiche:



Codice: **TKBETA**

Categoria: Antifurto AMC

Catteristiche: Sirena da Interno Bitonale
Piezo Elettrica potenza sonora 90db
Alim. 12Vcc consumo max. 300mA
Dimensioni: 100x140x40mm



Codice: **TKSEP12B**

Categoria: Antifurto AMC

Catteristiche: Sirena da esterno con Lampeggiatore
Alloggiamento Batteria max 2,2A/h
Memoria Allarme Sonora e Visiva
Segnalazione stato impianto inserito/disinserito
Lampeggiante a led bassa consumo
Comando positivo a lancio o a mancare
Dimensione 280x220x100



Codice: **TKINCA505**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Centrale per la gestione di un massimo 5 terminali di ingresso a bordo, 1 relè e 2 O.C. Programmabili, modem di programmazione, comunicatore digitale e vocale (con TKINSV opzionale), 5 aree gestibili. Gestione Massimo di 30 codici utente e 50 TAG di prossimità. Memoria ultimi 500 eventi, Box Metallico alloggiamento 1 batt. 12Vcc 7A/h. Alimentatore 1,2A/h. Certificazione EN50131-3 EN50131-6/2 IMQ



Codice: **TKINCA515**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Centrale per la gestione di un massimo di 15 terminali 5 a bordo, 1 relè e 2 O.C. Programmabili, modem di programmazione, comunicatore digitale e vocale (con TKINSV opzionale), 5 aree gestibili. Gestione Massimo di 30 codici utente e 50 TAG di prossimità. Memoria ultimi 500 eventi, Box Metallico alloggiamento 1 batt. 12Vcc 7A/h. Alimentatore 1,2A/h. Certificazione EN50131-3 EN50131-6/2 IMQ



Codice: **TKINCA1050**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Centrale per la gestione di un massimo 50 terminali 10 a bordo, 1 relè e 2 O.C. Programmabili, modem di programmazione, comunicatore digitale e vocale (con TKINSV opzionale), 10 aree gestibili. Gestione Massimo di 50 codici utente e 100 TAG di prossimità. Memoria ultimi 500 eventi, Box Metallico alloggiamento 1 batt. 12Vcc 7A/h. Alimentatore 1,2A/h. Certificazione EN50131-3 EN50131-6/2 IMQ



Codice: **TKINCA1050G3**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Centrale per la gestione di un massimo 50 terminali 10 a bordo, 1 relè e 2 O.C. Programmabili, modem di programmazione, comunicatore digitale e vocale (con TKINSV opzionale), 10 aree gestibili. Gestione Massimo di 50 codici utente e 100 TAG di prossimità. Memoria ultimi 500 eventi, Box Metallico alloggiamento 1 batt. 12Vcc 7A/h. Alimentatore 2,5A/h. Certificazione EN50131-3 EN50131-6/3 IMQ



Codice: **TKINCA1050L**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Centrale per la gestione di un massimo 50 terminali in box grande, 10 a bordo, 1 relè e 2 O.C. Programmabili, modem di programmazione, comunicatore digitale e vocale (con TKINSV opzionale), 10 aree gestibili. Gestione Massimo di 50 codici utente e 100 TAG di prossimità. Memoria ultimi 500 eventi, Box Metallico alloggiamento 2 batt. 12Vcc 17A/h. Alimentatore 3A/h. Certificazione EN50131-3



Codice: **TKINCA10100L**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Centrale per la gestione di un max 100 terminali in box grande, 10 a bordo, 1 relè e 2 O.C., modem di programmazione, comunicatore digitale e vocale (TKINSV opzionale), 15 aree gestibili. Gestione Massimo di 100 codici utente e 150 TAG di prossimità. Memoria ultimi 1000 eventi, Box Metallico alloggiamento 2 batt. 12Vcc 17A/h. Alimentatore 5 A/h. Certificazione EN50131-3 EN50131-6/2 IMQ



Codice: **TKINCA10100LG3**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Centrale per la gestione di un max 100 terminali in box grande, 10 a bordo, 1 relè e 2 O.C., modem di programmazione, comunicatore digitale e vocale (TKINSV opzionale), 15 aree gestibili. Gestione Massimo di 100 codici utente e 150 TAG di prossimità. Memoria ultimi 1000 eventi, Box Metallico alloggiamento 2 batt. 12Vcc 17A/h. Alimentatore 5 A/h. Certificazione EN50131-3 EN50131-6/3 IMQ



Codice: **TKINRDT200T**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Comunicazione con AIR2-BS100
Analisi digitale del Segnale: SI
Copertura: 3m - Rivelamento Direzione: SI
Antimascheramento e Antisabotaggio inerziale
Compensazione Temperatura - Frequenza Banda K
Led escludibile - Conteggio impulsi -
Batteria CR17450 -
Dimensione 140x40x32 - Peso 93 Gr.



Codice: **TKINRXDT200W**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Rivelatore Doppia Tecnologia Radio Bidirezionale copertura 8m angolo di rilevamento 100°. Analisi digitale del segnale. Led escudibile, compensazione temperatura, Sensibilità microonda e attivazione infrarosso programmabile, programmabile da SmartLeague, 3 Led di segnalazione, Protezione antiapertura e antistrappo. Batteria CR17450.



Codice: **TKINBIM100**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Rivelatore Doppia Tecnologia. Distanza di rilevamento 12m. Elaborazione digitale dei segnali conta impulsi, compensazione digitale della temperatura antistrisciamento, antistrappo, e antiapertura.



Codice: **TKINRIR100/C**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Rivelatore infrarosso passivo a tenda 20m con comunicazione bidirezionale. Sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR123A.
Certificazione EN50131-2-2 EN50131-5-3 IMQ



Codice: **TKINRIR100**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Rivelatore infrarosso passivo da 12m con comunicazione bidirezionale. Sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR123A.
Certificazione EN50131-2-2 EN50131-5-3 IMQ



Codice: **TKINXDT200H**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Rivelatore Doppia Tecnologia
PIR Duale Digitale Copertura 15Mt
Angolo di rivelamento 100°
Microonda su banda X
Conteggio impulsi, analisi del segnale digitale.
Compensazione della temperatura
funzione and/or e resistenza di fine linea.



Codice: **TKINRFD100**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Riveltore Ottico di Fumo Wireless. Led di segnalazione stato. Sensibilità programmabile. Batteria CR17450. Comunicazione bidirezionale.



Codice: **TKINJOY/GR**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Tastiera con Display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 2 Terminali Programmabili. Buzzer e led di segnalazione. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ



Codice: **TKINJOY/MAX**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Tastiera con Display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 2 Terminali Programmabili. Buzzer e led di segnalazione lettore di prossimità., sensore di temperatura ambiente, microfono e altoparlante integrato. Cronotermostato. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ



Codice: **TKINCONCEPT/GB**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Tastiera con Display grafico retroillumina Tasti a sfioramento. Interfaccia utente ad icone. 1 Terminali Programmabili. Buzzer e led di segnalazione Colore Bianco.
Certificazione EN50131-3 IMQ



Codice: **TKINCONCEPT/GN**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Tastiera con Display grafico retroillumina Tasti a sfioramento. Interfaccia utente ad icone. 1 Terminali Programmabili. Buzzer e led di segnalazione Colore Nero.
Certificazione EN50131-3 IMQ



Codice: **TKINALIEN/SB**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Interfaccia utente Touch Screen 4,3" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Interfaccia USB. Alloggiamento per SD card. Cronotermostato. Colore Bianco



Codice: **TKINALIEN/SN**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Interfaccia utente Touch Screen 4,3" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Interfaccia USB. Alloggiamento per SD card. Cronotermostato. Colore Nero



Codice: TKINALIEN/GB

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Interfaccia utente Touch Screen 7" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. 2 Terminali programmabili, Interfaccia USB. Alloggiamento per SD card. Cronotermostato. Possibilità montaggio da incasso.
Colore Bianco



Codice: TKINALIEN/GN

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Interfaccia utente Touch Screen 7" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. 2 Terminali programmabili, Interfaccia USB. Alloggiamento per SD card. Cronotermostato. Possibilità montaggio da incasso.
Colore Nero



Codice: TKINNBY/S

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Lettore di prossimità per montaggio a parete. 4 Led Buzzer. Certificazione EN50131-3 IMQ



Codice: TKINNBY/X

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Lettore di prossimità per montaggio ad incasso universale. 4 Led Buzzer. Certificazione EN50131-3 IMQ



Codice: **TKINNKEY**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Tag in Plastica per lettori TKINBY



Codice: **TKINNBOS-N**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Tag in pelle per lettori di prossimità della serie NBY.
Colore nero



Codice: **TKINNBOS-R**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Tag in pelle per lettori di prossimità della serie NBY.
Colore Rosso



Codice: **TKINNCARD**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Card per lettori NBY



Codice: **TKINSV**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Scheda Voce per centrali SmarLiving. Fino a 30 min. di messaggi vocali. (max. 500 messaggi registrabili).
Certificazione EN50131-3 IMQ



Codice: **TKINEX5/P**

Categoria: Antifurto INIM


Catteristiche: Espansione terminali. 5 terminali programmabili come ingresso e/o uscita di cui 4 con gestione tapparelle o inerziali, 2 uscite per alimentazione ausiliarie protette da fusibile autoripristinabili. Buzzer integrato. Contenitore plastico con antiapertura e antistrappo.
Certificazione EN50131-3 IMQ



Codice: **TKINEX5/U**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Espansione terminali. 5 terminali programmabili come ingresso e/o uscita di cui 4 con gestione tapparelle o inerziali, 2 uscite per alimentazione ausiliarie protette da fusibile autoripristinabili. Buzzer integrato. Protezione plastica con morsetti a vista.
Certificazione EN50131-3 IMQ



Codice: **TKINLAN/G**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Interfaccia Ethernet per connessione a reti LAN e WAN. Gestione protocolli TCP-IP. Invio Email con allegati. Web Server integrato. Gestione Protocollo SIA-IP. Criptazione dati AES128bit. Programmazione e controllo delle centrali TKINCAxxx via internet.
Certificazione EN50131-3 IMQ



Codice: **TKINLANSI**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Interfaccia Ethernet per connessione a reti LAN e WAN. Gestione protocolli SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali TKINCAxxx via internet. Certificazione EN50131-3 IMQ



Codice: **TKINNEXUS**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Modulo GSM/GPRS integrato su I-Bus. Funzione di comunicatore vocale e digitale su rete GSM/GPRS. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi DTMF.



Codice: **TKINNEXUS/G**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Modulo GSM/GPRS integrato su I-Bus. Funzione di comunicatore vocale e digitale su rete GSM/GPRS. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali TKIxxx tramite GPRS.



Codice: **TKINRMC100/B**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Contatto magnetico bidirezionale in contenitore termoplastico bianco, 2 reed a 90° utilizzabili singolarmente. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed apertura. Batteria CR123A. Certificazione EN50131-2-6 EN50131-5-3 IMQ



Codice: **TKINRMC100/M**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Contatto magnetico bidirezionale in contenitore termoplastico Marrone, 2 reed a 90° utilizzabili singolarmente. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed apertura. Batteria CR123A. Certificazione EN50131-2-6 EN50131-5-3 IMQ



Codice: **TKINRMC200/B**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Contatto Magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico Bianco. Completo di rivelatori urti ed inclinazione. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo e antiaperutra. Batteria CR2.



Codice: **TKINRMC200/M**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Contatto Magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico Marrone. Completo di rivelatori urti ed inclinazione. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo e antiaperutra. Batteria CR2.



Codice: **TKINRKF100**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Radiocomando bidirezionale in grado di notificare all'utente il successo dell'operazione. 4 Tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Batteria CR2032



Codice: **TKINRBS100/10**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Ricetrasmittitore via radio con interfaccia I-Bus per la connessione alle centrali TKIxxx. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 3 canali. Gestione di un massimo di 10 terminali virtuali e 30 radiochiavi. Certificazione EN6050-1 EN50131-3 IMQ.



Codice: **TKINRBS100/50**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Ricetrasmittitore via radio con interfaccia I-Bus per la connessione alle centrali TKIxxx. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 3 canali. Gestione di un massimo di 10 terminali virtuali e 30 radiochiavi. Certificazione EN6050-1 EN50131-3 IMQ.



Codice: **TKINBPS12160G**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Alimentatore Switching 13,8V 160W
Tensione 13,8 5A + 1,2A ricarica batterie
in Contenitore metallico
alloggiamento n.ro 2 Batterie 12Vcc 17Ah



Codice: **TKINEXREL32**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Scheda relè e distribuzione alimentazione, 2 relè pilotabili separatamente da O.C. Distribuzione dell'alimentazione su 3 uscite protette da termofusibile . Certificazione EN50131-3 IMQ



Codice: **TKINKB100-B**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Staffa di fissaggio bianca e scheda morsetteria per Concept ed nCode (conf. 10pz)



Codice: **TKINKB100-N**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Staffa di fissaggio Nera e scheda morsetteria per Concept ed nCode (conf. 10pz)



Codice: **TKINSPS12160X**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Stazione di alimentazione intelligente (160W) 13,8Vcc@5A+1,2A per ricarica. Contenitore metallico per alloggiamento di max. 2 batterie 12Vcc 17Ah, 3 uscite protette da corto circuitoda 1,35A max. Uscite relè e O-C. per segnalazione guasti e sabotaggi. Certificazione EN50131-6 IMQ



Codice: **TKINSPS12060X**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Stazione di alimentazione intelligente 60W 13,8Vcc@3A. Contenitore metallico per alloggiamento di max. 2 batterie 12Vcc 7Ah, 3 uscite protette da corto circuitoda 1,35A max. Uscite relè e O-C. per segnalazione guasti e sabotaggi. Certificazione EN50131-6 IMQ



Codice: **TKINBPS12060G**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Alimentatore Switching 13,8V 40W
Tensione 13,8 2,5A + 1,2A ricarica batterie
in Contenitore metallico
alloggiamento n.ro 2 Batterie 12Vcc 7Ah



Codice: **TKINBPS12060S**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Alimentatore Switching 13,8V 60W
Tensione 13,8V 3A
in Contenitore metallico
alloggiamento n.ro 2 Batterie 12Vcc 17Ah



Codice: **TKINEVOLUTION/GB**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Dispositivo multimediale per controllo domotico dei sistemi SmartLiving con Interfaccia ethernet e Wi-Fi. Controllo Installazioni multiple (max 10 centrali). Gestione telecamere IP e mappe interattive. 5 uscite programmabili, possibilità di montaggio da incasso. Colore Bianco



Codice: **TKINEVOLUTION/SB**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Dispositivo multimediale per controllo domotico dei sistemi SmartLiving con Interfaccia ethernet. Controllo Installazioni multiple (max 10 centrali). Gestione telecamere IP e mappe interattive. 5 uscite programmabili, possibilità di montaggio da incasso. Colore Bianco



Codice: TKINEVOLUTION/GN

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Dispositivo multimediale per controllo domotico dei sistemi SmartLiving con Interfaccia ethernet e Wi-Fi. Controllo Installazioni multiple (max 10 centrali). Gestione telecamere IP e mappe interattive. 5 uscite programmabili, possibilità di montaggio da incasso. Colore Nero



Codice: TKINEVOLUTION/SN

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Dispositivo multimediale per controllo domotico dei sistemi SmartLiving con Interfaccia ethernet. Controllo Installazioni multiple (max 10 centrali). Gestione telecamere IP e mappe interattive. 5 uscite programmabili, possibilità di montaggio da incasso. Colore Nero



Codice: TKINIB100-RP

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Isolatore I-Bus con rigeneratore dati, Protezione antisabotaggio. Certificazione EN50131-3 IMQ



Codice: TKINIB100-RU

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Isolatore I-Bus con rigeneratore dati, Morsettiera a vista. Certificazione EN50131-3 IMQ



Codice: **TKINISA**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Isolatore I-Bus con rigeneratore dati e rigenerazione alimentazione
Protezione antisabotaggio.
Certificazione EN50131-3 IMQ



Codice: **TKINREL1**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Scheda 1 relè in scambio.
Funzionamento 12 o 24 Vdc



Codice: **TKINSMARTLINK/AGP**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Combinatore su linea GSM/GPRS, 5 terminali 15 min. di messaggi vocali registrabili.



Codice: **TKINSMARTLINK/AP**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Combinatore su linea PSTN, 5 terminali 15 min. di messaggi vocali registrabili.



Codice: **TKINSMARTY-SIB**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Segnalatore acustico piezo per interno 110db, ad 1M
Contenitore termoplastico colore bianco.



Codice: **TKINSMARTY-GIB**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Segnalatore Ottico/acustico piezo per interno 110db,
ad 1M. Intensità Lunimosa 25 lux @1m,
Contenitore termoplastico colore bianco IP31.



Codice: **TKINIVY-BFM**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Sirena autoalimentata per esterno con interfacce I-
Bus effetto metallo (cromata). 103db a 3 m IP34.
Programmazione parametri (tipologia di suono,
volume etc.) tramite SmartLeague a seconda
dell'evento. Segnalatore luminoso a LED.
Certificazione CEI79-2 IMQ



Codice: **TKINIVY**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Sirena autoalimentata per esterno, 103db IP34,
Ingressi ausiliari di attivazione e inibizione. Uscita di
segnalazione guasto. Programmazione Parametri
Segnalazione Luminosa a LED.
Certificazione CEI79-2 IMQ



Codice: **TKINRUT100**

Categoria: Antifurto INIM

Catteristiche: Trasmettitore Via Radio bidirezionale universale.
1 ingresso di allarme, 1 ingresso di sabotaggio,
1 uscita di alimentazione. Antisabotaggio inerziale.
2 batterie CR17450



Codice: **TKIRTDDES**

Categoria: Antifurto Varie

Catteristiche: Sensore a Tenda da Esterno IR
Portata: Max 12m - Min 0,5m
Regolazione: orizzontale +/-90° verticale +/- 45°
Sensibilità regolabile
Regolazione tempo di allarme 50 ms-1 sec
Antistrisciamento - Tamper - contaimpuls
Alim. 12Vcc - Cover in ABS
Gradi di protezione IP65



Codice: **TKBE150S**

Categoria: Antifurto Varie

Catteristiche: Barriera IR In Policarbonato Oscuro
Portata: max 150mt Min. 5mt
Regolazione orizzontale +/-90° verticale +/-15°
Regolazione sensibilità - Termostate
Regolazione tempo di allarme: 50mS - 1 Sec
Copertura: 2 fasci - Autosincronizzazione dei fasci
Alim: 12Vcc Grado di Protezione IP 65



Codice: **TKACC1224**

Categoria: Antifurto Varie

Catteristiche: Tensione Nominale: 12V
Capacità: 2,4 A/h
Tensione di standby 13,5-13,8V
Tensione di carica 14,4-15,0V
Corrente di carica 1,8A Max



Codice: **TKACC1270**

Categoria: Antifurto Varie

Catteristiche: Tensione Nominale: 12V
Capacità: 7 A/h
Tensione di standby 13,5-13,8V
Tensione di carica 14,4-15,0V
Corrente di carica 1,8A Max



Codice: **TKTF**

Categoria: Antifurto Varie

Catteristiche: Contatto a fune in plastica
per rivelazione di strappi, tagli, e sollevamenti
Tapparelle e saracinesche
Torretta guida in ottone distanziata
2 fili protezione IP20
Dimensione: 85x93x14mm



Codice: **TKCM01**

Categoria: Antifurto Varie

Catteristiche: Contatto Magnetico Rettangolare
in plastica montaggio a vista,
4 fili tamper protezione IP65
Dimensioni: 46x9x12mm



Codice: **TKCM03**

Categoria: Antifurto Varie

Catteristiche: Contatto Magnetico Rettangolare
Rinforzato in plastica montaggio a Vista
4 fili tamper protezione IP65
dimensioni: 32x15x8



Codice: **TKCM02**

Categoria: Antifurto Varie

Catteristiche: Contatto Magnetico Cilindrico
in plastica montaggio da incasso
4 fili tamperprotezione IP65
Dimensioni: 8x29



Codice: **TKCM04**

Categoria: Antifurto Varie

Catteristiche: Contatto Magnetico per Serranda
in metallo resistente
4 fili tamper protezione IP 44
Dimensione: 150x41x14mm



Codice: **TKCM05**

Categoria: Antifurto Varie

Catteristiche: Contatto Magnetico Ultrapiatto
in plastica doppio magnete
2 fili protezione IP21
Dimensione: 68x20x5mm



Codice: **TKINTGSM**

Categoria: Antifurto Varie

Catteristiche: Interfaccia PSTN-GSM
Simulatore di linea PSTN
Alimentazione: 12V Dc

